

Pistola pasa-cables EZ300

Zeitler AG



Sonnhalde 7
CH-6206 Neuenkirch/Switzerland
Tel. +41 (0)41 467 16 14
Fax +41 (0)41 467 20 35
info@zeitler.ch www.zeitler.ch



Kit estándar en maleta de plástico rígido

El modo más sencillo de
soplar o
aspirar hilo tira-cables.

Datos

- Soplar o aspirar un hilo tira-cables (resistencia a la tracción de hasta 300 kg) sin compresor
- Independiente de la corriente eléctrica gracias a su motor de combustible
- Para conductos convencionales (diámetro interior de 50 a 150 mm)
- Para todo tipo de instalaciones como ingeniería civil, vías, carreteras, túneles, puentes, cañones de nieve, teleféricos, trenes de montaña,
- Distancias mayores a 1000 m (récord actual 2850 m)
- Ahorra tiempo en las instalaciones de cables
- Limpiar, sacar agua o residuos y calibrar en un solo paso
- Ligera y compacta
- Fácil de usar incluso en espacios reducidos
- Fácil manejo
- Doble función: soplar o aspirar
- Adecuada para cualquier maletero de coche
- Optima relación precio-rendimiento



Video EZ300



swiss made

Pistola pasa-cables EZ300 **El todoterreno para el tendido de cables**

Recomendaciones de uso

- Independiente de la corriente eléctrica – inserta hilo tira-cables en todo tipo de conductos convencionales
- Desde 25 a 200 mm de diámetro interior (reemplaza al compresor necesario)
- Para el tirado de cable en casas, edificios, sistemas de redes para ingeniería civil, vías, túneles, puentes, teleféricos, trenes de montaña.
- Para todo tipo de conexiones exteriores, tubos, pozos, etc. incluso en espacios reducidos
- Para distancias a partir de 1000 m (récord actual 2'850 m)
- En ciertas situaciones puede conectarse el modo de aspiración y aspirar el shuttle desde el extremo opuesto
- En casos de agua condensada, agua en superficie, pequeños residuos o impurezas, etc. estos pueden ser empujados por el shuttle a través del tubo
- No es necesaria calibración a parte.

Funcionamiento

- El extremo del conducto debe estar limpio y cortado de manera uniforme
- Montar el adaptador o accesorio correspondiente al diámetro interior del conducto en cuestión.
- En primer lugar introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar que no esté bloqueado y que sea el conducto correcto
- Preparar el shuttle conforme al diámetro interior del conducto
- Enhebrar el hilo tira-cables por el canal y anudar bien al shuttle
- Situar el shuttle en el conducto y ajustar bien la EZ300. El canal de hilo puede girar 360°
- Soplar el cable sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del conducto
- Conectar el/los cable/s al hilo tira-cables y tirar de él a través del tubo

Pistola pasa-cables EZ300

Kit estándar en maleta de plástico rígido

- 1 Pistola pasa-cables EZ300
- 5 cajitas transparentes con material para montar 2 shuttles de cada tamaño (5 diámetros de libre elección)
- 1 cajita transparente con paracaídas:
 - 1 amarillo: para conductos de Ø interno de 60 a 100 mm
 - 1 rojo: para conductos de Ø interno de 100 a 150 mm
- 1 Cono naranja con cabezal metálico para conductos de Ø diámetro interior de 50 a 120 mm (para utilizar en condiciones de difícil acceso o finales de conducto irregulares)
- 1 Adaptador especial con boquilla para diámetros pequeños: de Ø int. 25-50 mm (base + boquilla)
- 1 Cuello de espuma Ø 140 con canal de hilo
- 1 Cuello de espuma Ø 200 con canal de hilo
- 1 unidad de soplado
- 1 unidad de aspirado
- 1 Bidón 0.5 l (vacío)
- 2 Bobinas de hilo tira-cable Ø 1mm, aprox. 900 m (resistencia de tracción 24 kg.)
- 1 Cajita gris con material de montaje necesario para ensamblar los shuttles
- 1 Extensión de 2 m de manguera de aire para conectar con el motor situado fuera de la arqueta o canal
- Manual de instrucciones



Accesorios especiales para conductos ocupados (en pedido a parte)

Tubular 40 para disco de espuma de 100 mm

- Disco de espuma 100 mm

Tubular 70 para discos de espuma de 120-200 mm

- Disco de espuma 120 mm
- Disco de espuma 140 mm
- Disco de espuma 160 mm
- Disco de espuma 180 mm
- Disco de espuma 200 mm

Accesorio opcional (en pedido a parte)

- Paracaídas violeta de 150 a 200 mm