

Pistola pasa-cables EZ50



El modo más sencillo de

soplar o aspirar

hilo guía.

Datos

- Soplado o aspirado de hilo guía sin compresor
- Para conductos eléctricos convencionales (diámetro interior de 18 a 50 mm)
- Apto para conductos flexibles
- Instalaciones en construcciones privadas, industriales y comerciales
- Gran ahorro de tiempo en las instalaciones de cables
- Se pueden pasar centenares de metros de hilo guía a la vez
- Ligera y compacta
- Fácil de usar, incluso en espacios reducidos
- Fácil manejo
- Doble función (modo soplado y aspiración)
- Perfecta para casos problemáticos
- Cabe fácilmente en cualquier maletero de coche
- Óptima relación precio-rendimiento



Kit estándar en maletín de plástico rígido para fuentes de corriente 230V/10A o 115V/20A



Video EZ50



swiss made

Pistola pasa-cables EZ50 para todo tipo de instalaciones eléctricas

Recomendaciones de uso:

- Pasar un hilo pasa-cables por conductos eléctricos convencionales (\varnothing int. 18 a 50 mm)
- Instalaciones en construcciones privadas, industriales y comerciales
- para todo tipo de cajas de conexiones, enchufes eléctrico o portalámparas, etc. (incluso en espacios muy reducidos)
- problemas como, por ejemplo, tubos doblados pueden ser fácilmente solucionados con el modo de aspiración, aspirando el hilo desde el lado opuesto.

Funcionamiento:

- Aplicar el freno del hilo
- Escoger la boquilla adecuada para el diámetro interior del conducto
- Antes de nada introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar que el conducto no esté bloqueado y que sea el conducto correcto.
- Preparar el hilo guía con un lazo a o una perla
- Liberar el freno
- Soplar el hilo sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del conducto. Observar la bobina del hilo guía dentro del cilindro.
- Desactivar el interruptor y tapar la boquilla con un dedo
- Aplicar el freno del hilo y cortar el hilo guía
- Conectar el/los cable/s al hilo guía y tirar de él a través del tubo

Pistola pasa-cables EZ50

Kit estándar en maletín de plástico rígido

- 1 Pistola pasa-cables EZ50
- 2 bobinas de hilo guía de \varnothing 1 mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción 24 kg
- 1 base de aspiración
- Componentes set A: 2 rótulas $\frac{1}{2}$ " , reducción 19/12 mm y boquilla \varnothing int. 9,5 mm
- Componentes set B: 3 rótulas $\frac{3}{4}$ " , boquilla \varnothing int. 16 mm y boquilla \varnothing int. 19 mm
- 1 boquilla especial, negra, para tubos de \varnothing int. de 25 a 50 mm
- 1 boquilla especial con ángulo de 90°, \varnothing externo 12 mm (para ser usado con la boquilla especial negra)
- 3 perlas de \varnothing 11, 13 y 16 mm de cada
- Manual de instrucciones

