

VISIÓN GENERAL DE NUESTROS PRODUCTOS

Máquinas para la Instalación de Cables de Fibra Óptica



HIDRÁULICA



HIDRÁULICA



HIDRÁULICA

IDEAL SUBCONDUCTADOS

Modelo	MiniFlow RAPID	PowerFlow RAPID	MultiFlow RAPID
Uso Principal	Interior/Exterior	Exterior	Exterior
Diámetro Fibra/Cable	3-12 mm	5,5-25 mm	5,5-32 mm
Tamaño Tubo (OD)	7-20 mm	10-63 mm *	10-63 mm *
Pieza #	101-10031	101-40001	101-40002
Velocidad de soplado	100 m/min	80 m/min	80 m/min
Fuerza de empuje	0-40 kg	0-125 kg	0-200 kg
Distancia de soplado	Hasta 3,500 m	Hasta 5,000 m	Hasta 5,000 m
Distancia de flotación	-	Hasta 10,000 m	Hasta 10,000 m
Flujo de Aire Recomendado	1,000 l/min	8,000-12,000 l/min	8,000-12,000 l/min
Presión aire Recomendada	8-16 bar air	16 bar	16 bar
Presión hidráulica	-	110 bar	110 bar
Longitud Ancho Alto Peso	650 mm 225 mm 210 mm 24 kg	950 mm 400 mm 500 mm 45 kg	1050 mm 400 mm 500 mm 51 kg
Servicio Cada año	Cada año	Cada año	Cada año
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> Pueden operar hacia adelante y en reversa Monitor de fuerza de empuje Facilidad de adaptación Torque ajustable Medición de distancia y velocidad 	<ul style="list-style-type: none"> Construcción robusta Facilidad de adaptación No necesita herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> Sopla tubos o cable Facilidad de adaptación Medición de distancia y velocidad

* Standard de fábrica del ducto (Ø exterior) para PowerFlow RAPID y MultiFlow RAPID: 14 - 60 mm

Medidas personalizables por el cliente del ducto Ø exterior para PowerFlow RAPID y Multiflow RAPID: 10 - 14 mm y 60 - 63 mm