NANOFLOW

Máquina de soplado de fibra óptica para FTTH (EPFU)

Protección de fibra única
Máquina de soplado de fibra completamente automática con una exclusiva protección de doble fibra. No se necesitan herramientas, por lo que es la máquina más fácil de manejar. Liviana, pero potente.

Funciona con batería
(independiente de 110V/230V).

Carga rápida de fibra y ducto
Fácil carga y extracción de los ductos preconectados de la máquina, sin necesidad de cortar.

Pantalla LED de fácil lectura
Que muestra la velocidad, la distancia, la protección de las fibras y la información de estado de batería baja.

Fácil ajuste de 6 pasos para ajustar la velocidad y el torque

INCLUYE

- 2 baterías de litio x 24V 2.0 ah de potencia, con cargador rápido.
- 2 juegos de placas adaptadoras para fibra EPFU de 1,1-1,2 mm y 1,4-1,6 mm
- Adaptadores para ductos de 3-5-7-8-10 mm

COMPLEMENTOS ACCESORIOS POSIBLES

Trípode con adaptador rápido
Art. N.º: 103-161127005

Correa para el hombro
Art. N.º: 103-160601074

Brazo portabobinas para fibra preconectada
Art. N.º: 103-171020001

Rueda motriz de acero para cables especiales de +2 mm
Art. N.º: 103-170515001

Batería de litio de 24 V 4,0 ah
Art. N.º: 103-160601043

Una amplia selección de placas adaptadoras para cualquier tamaño de fibra/ducto, según pedido.

ESPECIFICACIONES

Art. N.º:	101-160601800
Diámetro de fibra/cable:.	0,8-3 mm
Diámetro de microducto:	3-10 mm
Distancia de soplado[1]	Hasta 1200 m
Velocidad de soplado[1]:	Hasta 150 m/min.
Presión y flujo de aire recomendados[2]:	max.10 bar aire (200 l/pr. min.)
Peso (sin batería):	2,8 kg
Longitud:.	212 mm
Ancho:	104 mm
Alto:.	139 mm

[1] *Según el tipo de microducto y de cable.*
[2] *Aire refrigerado y seco.*