

Pistola pasa-cables EZ100



Kit estándar en maletín de plástico rígido
para fuentes de corriente 230V/10A o 115V/20A



El modo más sencillo de soplar o aspirar hilo guía.

Datos

- **Soplado** de hilo guía **sin compresor**
(resistencia a la tracción de 24 kg, 210 o 300 Kg)
- Para conductos convencionales
(diámetro interior de **50 a 150 mm**)
- Para todo tipo de instalaciones como ingeniería civil, vías, túneles, puentes...
- Distancias > 1000 m (récord actual 2'850 m)
- Ahorro de tiempo en las instalaciones de cable
- Limpiar, sacar agua o residuos, calibrar y pasar hilo en un solo paso
- Ligera y compacta
- Fácil de utilizar incluso en espacios estrechos
- Fácil manejo
- Doble función: soplado o aspirado
- Cabe fácilmente en cualquier maletero de coche
- Óptima relación precio-rendimiento



Video EZ100



Pistola pasa-cables EZ100


para todo tipo de instalaciones eléctricas

Recomendaciones de uso:

- Pasar un hilo pasa-cables por conductos eléctricos convencionales (\varnothing int. 18 a 50 mm)
- Instalaciones en construcciones privadas, industriales y comerciales
- para todo tipo de cajas de conexiones, enchufes eléctrico o portalámparas, etc. (incluso en espacios muy reducidos)
- problemas como, por ejemplo, tubos doblados pueden ser fácilmente solucionados con el modo de aspiración, aspirando el hilo desde el lado opuesto.

Ficha Técnica

- Datos eléctricos: específicos de cada país (230V/50 Hz o 115V/60Hz)
ver placa de características
Potencia de la unidad min. 2000 W
- Peso: 3.1 kg
- Medidas:



- Interruptor automático térmico
- Grado de protección: IP 20
- Caudal máximo de aire: Soplado/aspiración 4 m³/min

Pistola pasa-cables EZ100

Kit estándar en maletín de plástico rígido

- 1 Pistola pasa-cables EZ100
- 2 bobinas de hilo guía (\varnothing 1 mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción 24 kg)
- 1 base de aspiración
- 5 shuttles sets (para transportar el hilo) congruentes al diámetro interior del conducto
- 1 cajita con material de montaje de los shuttles
- Manual de instrucciones (alemán o inglés)

Accesorios (adicionales)

- Paracaídas para conductos DI 30-60 mm*
- Paracaídas para conductos DI 60-100 mm*
- Paracaídas para conductos DI 100-150 mm*
- Adaptador espuma \varnothing 170 mm para conductos \varnothing 120-150 mm*
- Boquilla especial para conductos \varnothing 25-50 mm*
- Cono a ser usado en conductos mal cortados \varnothing 50-120 mm*
- Hilo guía especial (\varnothing 4 mm, rollo de 1100 m, resistencia a la tracción aprox. 210 kg)
- Hilo guía especial (\varnothing 4 mm, rollo de 1100 m, resistencia a la tracción aprox. 210 kg) con marcas de metro
- Hilo guía especial (\varnothing 4 mm, rollo de 750 m, resistencia a la tracción aprox. 300 kg)



*Incluidos en el kit especial **EZ100+PLUS**

