

Pistola pasa-cables EZ15



Kit estándar en maletín de plástico rígido



El modo más sencillo de **soplar** hilo guía en micro-ductos.

Datos

- Permite soplar hilo guía especial en micro-ductos (diámetro interno de 4 a 20 mm)
- Para instalaciones de fibra óptica
- Instalaciones para construcciones privadas, industriales y comerciales.
- Ideal para cortas distancias (p.ej. desde la caja de distribución al hogar/estancia).
- Fácil manejo
- Ligera y compacta
- Lista para el uso en segundos
- Para ser usado con un compresor de aire convencional 200-300 l/min (no incluido)
- El hilo pasa a alta velocidad (500 m en 30 s)
- Fácil de utilizar incluso en espacios reducidos.
- Equipado con dispositivo de seguridad y protección contra el exceso de presión.
- Optima relación precio-rendimiento
- Cabe sin problemas en cualquier maletero de coche.



Vídeo EZ15



Pistola pasa-cables EZ15

para instalaciones de fibra óptica

Datos

- Sopla hilo guía especial en micro ductos (diámetro interno de 4 a 20 mm)
- Especialmente diseñada para la tecnología de la fibra óptica
- Instalaciones para domicilios particulares, oficinas y edificios industriales.
- Ideal para distancias cortas (p. ej. cajas de conexiones al hogar/habitación).
- Perfecta accesibilidad, incluso en espacios reducidos.
- Para ser usada con un compresor comercial estándar 200-300 l/min (no incluido)

Funcionamiento

- Elegir un racor según el diámetro del ducto
- Conectar el racor elegido al micro-ducto
- Enhebrar el hilo guía especial al micro-ducto
- Conectar el racor al EZ15
- Poner en marcha el compresor
- Conectar la manguera de aire comprimido al EZ15
- Prestar atención al desenrollado del hilo guía en el cilindro
- Una vez que el hilo guía haya salido al otro extremo del ducto, desacople la manguera neumática de la EZ15
- Desacople la boquilla del micro-ducto
- Corte el hilo guía especial
- Enlace el cable al hilo guía y arrástralo por el ducto

Pistola pasa-cables EZ15

Kit estándar en maletín de plástico rígido

- 1 pistola pasa-cables EZ15
- 5 racores (estándar para $\varnothing$ exterior de 6, 8, 10, 12 and 14 mm (otras medidas bajo pedido)
- 1 manguera neumática (longitud 3 m)
- 1 base multi-boquilla
- 1 multi-boquilla para $\varnothing$ interno de 13 - 20 mm
- 4 bobinas de hilo guía especial de $\varnothing$ 1 mm (resistencia a la tracción 24 kg, longitud aproximada 900 m)
- 1 cajita gris con material de montaje
- Manual de instrucciones (en Inglés o Alemán)

* también disponible como versión EZ15+ PLUS, incluyendo los accesorios marcados

Accesorios especiales (pedir por separado)

- Conector para conductos (M16, M20, M25) para soplar la línea de tracción en conductos flexibles cuando están enrollados (hasta 100 m).
Ahorra tiempo y capacidad de almacenamiento
- Tapón de línea (varios tamaños) para tapar el extremo de salida del micro-ducto. La línea de tracción se detiene al llegar a la salida.
Para operación unipersonal*.
- Grifo de bola (Art. 100336) para regular el caudal de aire procedente del compresor*
- Lubrification balls (varios tamaños) Esponjas de limpieza y lubricación*

