



EASYFLOW SMART

Máquina automática de soplado de fibra para micro cables y cables de hasta 16 mm

Máquina de soplado de fibra totalmente automática

Basado en 26 años de experiencia en el mercado de soplado de fibra, EasyFlow SMART incluye toda la experiencia de un experto en soplado de fibra. El modo automático protege el cable en todo momento durante el trabajo de soplado de fibra, minimizando los costosos errores y la pérdida significativa de cable.

Equipado con un sistema de protección de cables

Con el sistema de protección de cables, la máquina nunca superará la fuerza de empuje del cable, lo que reduce considerablemente los posibles daños en el cable. Esto significa que se ahorran los costes de un cable nuevo y de la extracción del cable dañado, además del coste de la mano de obra.

Suministro de aire totalmente automático

El suministro de aire automático significa que no tiene que invertir en un gran compresor, sino que puede hacerlo con uno más pequeño, ya que la máquina aprovecha al máximo la presión y el volumen de aire disponibles. Esto también maximiza la distancia de soplado de la fibra, lo que hace que se necesiten menos registros/cámaras de inspección y se mejoren los beneficios.

No necesita herramientas

La configuración de la máquina puede realizarse sin herramientas. Con la cadena intercambiable sin herramientas, el cambio de las cadenas también es extremadamente fácil y rápida. Esto ahorra tiempo durante la configuración y permite realizar varios trabajos al día.

ESPECIFICACIONES

Art N°:	101-211129001
Diámetro del cable ¹ :	4-16 mm
Diámetro del conducto:	8-40 mm
Distancia de soplado ² :	3.500 m
Velocidad de soplado ³ :	Hasta 80 m/min
Máx Presión	Máx. 16 bar
Flujo de aire recomendados ³ :	Hasta 12.000 l/pr. min.)
Tensión:	230 V, 50 Hz
Consumo de energía ⁴ :	Hasta 600 W
Peso:	44 kg
Longitud:	400 mm
Anchura:	621 mm
Altura:	340 mm

¹ Según el tipo de cable, conducto y método de instalación.

² Según el tipo de micro conducto y de cable.

³ Aire refrigerado y seco.

⁴ Fuente de alimentación recomendada de 1000W como mínimo.

NO SE OLVIDE DE PEDIR

Esponjas

La limpieza del conducto antes de soplar la fibra crea un soplo de fibra más suave. Las esponjas pueden utilizarse tanto para la limpieza como para la lubricación del conducto.

Lubricación

Puede mejorar la longitud de soplado ya que el FlowLub reduce la fricción y la electricidad estática en el conducto.

Acuerdo de servicio

La máquina más cara es la que no se utiliza. Pida un contrato de servicio con su máquina y asegúrese una mayor tranquilidad.

