



BAT

NANOFLOW MAX

Máquina de soplado para fibra óptica para FTTH (EPFU) y cables de hasta 4,5 mm

Fuerza de sujeción ajustable

Asegura la no-rotura del cable durante la instalación.

Instalación sin herramientas

Fácil de abrir y cerrar con la mano. Colocación de la fibra y los ductos muy rápida. Velocidad y par ajustables. Batería (independiente de 110V/230V).

Pantalla LED

Muestra la velocidad, la distancia, la protección de las fibras y el estado de carga de la batería.

Tecnología de protección de fibra único

Si la carga máxima recomendada en la fibra excede el par preestablecido, la máquina detiene el proceso de soplado inmediatamente sin dañar la fibra.

Testado de acuerdo con los CIE 60794-1-21 estándares

INCLUIDO

- 2x24V 2.0 Ah batería de iones de litio con cargador rápido.
- Filtro y separador de agua.
- 1 juego de placas adaptadoras.
- Rueda motriz de acero para fibras +3 mm.
- Rueda motriz para fibras 0,8-3 mm.
- Adaptadores de ducto para 3-5-7-8-8,5-10-12-12,7 mm

COMPLEMENTOS ACCESORIOS POSIBLES

Trípode con adaptador rápido

Art. N.º: 103-161127005

Correa para el hombro

Art. N.º: 103-160601074

Brazo portabobinas para fibra preconectada

Art. N.º: 103-171020001

Rueda motriz de acero para cables especiales de +2 mm

Art. N.º: 103-170515001

Batería de litio de 24 V 4,0 ah

Art. N.º: 103-160601043

Una amplia selección de placas adaptadoras para cualquier tamaño de fibra/ducto, según pedido.

ESPECIFICACIONES

Art. N.º:	101-190911001
Diámetro de fibra/cable	0,8-4,5 mm
Diámetro de microducto:	3-12,7 mm
Distancia de soplado ¹ :	Hasta 1200 m
Velocidad de soplado ¹ :	Hasta 120 m/min.
Presión y flujo de aire recomendados ² :	max.10 bar aire (200 l/pr. min.)
Peso (sin batería):	2,8 kg
Longitud:	212 mm
Ancho:	104 mm
Alto:	139 mm

¹) Según el tipo de microducto y de cable.

²) Aire refrigerado y seco.